

Übertrag _____ .__ EUR

beidseitig diffusionsdichte Aluminiumfolie,
Sichtseite weiß lackiert, Grobkornstruktur
liefern und montieren

Dicke: _____ mm
Abmessung: 2500 x 1200 mm
Deckmaß: 2485 x 1180 mm

4. 0,00 lfdm **Fugenabdeckprofil** _____ .__ _____ .__ EUR

Spezialprofil zur Fugenabdeckung von
EUROTHANE® VF/ POWERLINE®
mit Fräsung für S-Profil
liefern und montieren.

S-Profil , weiß, 5 m lang

5. 0,00 Stck **Befestigung mit Dämmstoff-Spaxschraube** _____ .__ _____ .__ EUR

Dämmstoff-Spaxschraube DS
Tellerdurchmesser 50 mm, liefern und
Dämmplatten mit ca. 2 Stck /m² an
Holzpfetten oder Holzunterkonstruktion
montieren.

Dämmstoff-Spaxschraube DS 100
für Dämmdicke 60 mm

Dämmstoff-Spaxschraube DS 120
für Dämmdicke 80 mm

oder gleichwertiger Artikel

Angebotssumme netto: _____ .__ EUR

+ _____ % MWST: _____ .__ EUR

Angebotssumme brutto: _____ .__ EUR