

Stall- und Hallendämmsysteme

Decke abgehängt,

POWERLINE® BRILO

Grundlage des Ausschreibungstextes sind:

- VOB Teil B und C
- die Vorgaben der EnEV
- alle relevanten DIN- und Rechtsvorschriften
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller

1. 0,00 qm POWERLINE® BRILO _____ . ____ _____ . ____ EUR

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13165, B2
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,025 W/(m K), WLS 025
Anwendungstyp DI, WAB, WH, WI DIN 4108-10
beidseitig diffusionsdichte Aluminiumfolie,
Sichtseite mit fester Deckschicht,
0,3 mm PVC weiß
liefern und montieren

Dicke: 60 mm
Abmessung: 2500 x 1200 mm

2. 0,00 lfdm Fugenabdeckprofil _____ . ____ _____ . ____ EUR

H-Profil zur Fugenabdeckung
liefern und montieren.

H-Profil , weiß, 6 m lang
für Dämmdicke 60 mm

3. 0,00 Stck Befestigung mit Dämmstoff-Spaxschraube _____ . ____ _____ . ____ EUR

Dämmstoff-Spaxschraube
Tellerdurchmesser 50 mm, liefern und
Dämmplatten mit ca. 2 Stck /m² an
Holzpfetten oder Holzunterkonstruktion
montieren.

Dämmstoff-Spaxschraube DS 100
für Dämmdicke 60 mm

oder gleichwertiger Artikel

Übertrag _____ . ____ EUR

4. 0,00 lfdm **Wandanschluss mit U-Profil** _____ . ____ . ____ EUR
 U-Profil für liefern und fachgerecht
 an vorhandener Wand oder senkrechter
 Konstruktion montieren,
 ggf. Luftdichtheit mit Fugendichtmasse
 herstellen.

U-Profil, weiß, 6 m lang
 für Dämmdicke 60 mm

5. 0,00 lfdm **alternativ
 Wandanschluss** _____ . ____ . ____ EUR
 Holzlatte Abm. mind. 30/50 mm, liefern
 und Oberkante Dämmung als Anschlag
 fachgerecht montieren, im Arbeitsfortgang
 bei Montage der Deckendämmung
 raumseitig Abschlussleiste montieren.
 Falls erforderlich Luftdichtheit mit
 Fugendichtmasse herstellen.

6. 0,00 Stck **Durchdringungen an Hallendecken** _____ . ____ . ____ EUR
 Durchdringungen für Lüftungsrohre etc.
 ausschneiden, mit 2 K-Montageschaum
 dicht an Deckendämmung anschäumen,
 unterseitig mit geeigneten Manschetten
 abdecken,
 bei Montage auf den Pfetten/Sparren
 oberseitig umlaufend mit selbstklebendem
 First- und Kehlband oder mit kaltselbst-
 klebenden Bitumenbahnstreifen anschließen.

Angebotssumme netto: _____ . ____ EUR

+ ____ % MWST: _____ . ____ EUR

Angebotssumme brutto: _____ . ____ EUR